

ANCLAJES

DESCRIPCIÓN

En Sköld contamos con todas las soluciones de anclajes para los diferentes retos a los que nos enfrentamos día a día en el trabajo. Nuestros sistemas de anclajes cumplen con todas las normatividades oficiales como ANSI, OSHA, NRF024, CE, CFE069

CARACTERÍSTICAS:



PA1 PUNTO FIJO BANDA DE NYLON 1 ANILLO EN UN EXTREMO Y UN OJAL EN EL OTRO

Punto de anclaje con 1 anillo D y un ojal fabricado en banda Nylon 2", con una medida de .90 cm de anillo a ojal. Nuestro sistema de anclajes cumplen con todas las normatividades oficiales como ANSI, OSHA, NRF024, CE

PA2 PUNTO FIJO BANDA DE NYLON 2 ANILLOS EN LOS EXTREMOS

Punto de anclaje con 2 anillos D fabricado en banda Nylon 2", con una medida de .90 cm de largo de anillo a anillo. Nuestro sistema de anclajes cumplen con todas las normatividades oficiales como ANSI, OSHA, NRF024, CE

PAPV ANCLAJE SUJETAVIGA

El anclaje de viga deslizante es un dispositivo móvil diseñado para la protección personal contra caídas en vigas estructurales. Los anchos de ala varían de 4 a 14 pulgadas y la brida de espesor hasta 1,5 pulgadas por lo que se adaptan a todas las medidas.

El anclaje de viga deslizante se puede conectar a la parte superior o inferior de una estructura viga. La barra transversal tiene ranuras corren a lo largo de su longitud. Contiene un móvil y mordaza estacionaria.

PAA2 PUNTO FIJO DE CABLE DE ACERO

Fabricado en cable de acero de 5/16". Con recubrimiento vinílico que proporciona mayor resistencia al desgaste y la abrasión. Incluye ojales en cada extremo. Ligero y versátil, se adapta a una gran variedad de puntos de anclaje. Cumple con las normas OSHA 1926 y ANSI Z359

