

Tripie para espacios confinados

DESCRIPCIÓN

Los espacios confinados constituyen un riesgo importante para la salud y seguridad de sus trabajadores. Para facilitar cualquier tipo de trabajo en un espacio confinado, es necesario contar con un sistema de ingreso y salida seguro y, en caso de ser necesario, un sistema de rescate apropiado y funcional. El tripié para espacios confinados está fabricado con una aleación de aluminio muy resistente con opción a montar 2 sistemas sobre el tripié.

CARACTERÍSTICAS:

- Interior Headroom 81'''
- Distance between Feet 61'''
- Max Diam. Hole 44'''
- Working Load 350 lbs -Overall Height 84'''
- Storage Length 65'''
- Outside Head Diam 17'''
- Leg Adj Increments 6'''
- Weight 50 lbs FS960-50 3-WAY
- Length/Type 50' Gal Steel
- Breaking Strength 3800-4200 lbs
- Max Work Load 310 lbs -Min Work Load 110 lbs
- Locking Speed 4-5 ft/sec -Stopping Distance < 2 ft -Speed
- Rescue Mode Apprex 20 ft/min -Gear Ratio 5.5:1
- Mechanical Advantage 20:1 -Weight 29 lbs FS958-65 -Cable 3/16'''
- Steel -Weight 32 lbs
- Lifting Capacity 600 lbs -Size 11''' x 8'''
- Handle Length 14'''



MODELOS:

- Sistema de Espacio Confinado
Incluye Tripié, Manivela de 3 vías de 50' (15.00 MT)
- Manivela de Herramientas y Maleta Sköld
- Tripié con Manivela de 3 vías de 50' (15 m)
- Manivela de 3 vías de 15 mts para rescate

Sistema de Espacio Confinado

Incluye Tripié, Manivela de 3 vías de 75' (23.00 MT)

- Manivela de Herramientas y Maleta Sköld
- Tripié con Manivela de 3 vías de 75' (23 m)
- Tripié de Aluminio Skold (solo tripié)

Números de parte:

- Sistema de Espacio Confinado SKOLD - Incluye tripié, manivela de 3 vías de 30 metros (98 pies) , manivela para herramientas y maleta: **EC-30**
- Tripié con Manivela de 3 vías de 50'(15 MT): **EC-M15**
- Tripié de Aluminio Skold (solo tripie): **EC-TA**